



# razzanelli®

## HYDRATITE<sup>s.r.l.</sup>

Stabilimento ed Amministrazione  
via Nestore, 12 – 12/A - 90151 Palermo  
Tel. 091/532404 - 532914

## **SUPERSATINATO®**

IDROPITTURA A BASE DI FARINA DI QUARZO

Il SUPERSATINATO® è una idropittura a base di farina di quarzo selezionata, resine sintetiche ed appropriati pigmenti. Indicata per esterni ed interni, conferisce alle superfici un gradevole effetto decorativo satinato semiopaco. Ha ottima aderenza su qualsiasi tipo di supporto consentendo una discreta traspirabilità. L'idropittura è antimuffa ed assicura una eccellente protezione alla pioggia battente ed agli U.V. garantendo durabilità contro l'usura del tempo.

Usato in esterni, in caso di restauro di nuovi e vecchi edifici, è in grado di mascherare le imperfezioni dei muri, conferendo al supporto un gradevole effetto decorativo.

Usato per interni con rullo di pelo si ottiene una finitura a buccia d'arancia di particolare effetto decorativo ed una eccezionale lavabilità.

### **Gamma colori**

La gamma dei colori comprende 90 tinte di cartella.

Particolari toni di colori fuori gamma possono essere ottenuti dietro richiesta

### NORME D'IMPIEGO

- pulire accuratamente le superfici da trattare;
- eventuali vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco devono essere rimossi;
- le parti ammalorate ed in via di distacco dovranno essere rimosse e ripristinate;
- può essere usato a rullo o a pennello;
- applicare una mano di fissativo specifico diluito al 100 % con acqua. Mescolare accuratamente il fissativo prima di metterlo in opera;
- applicare due mani di pittura, che può essere diluita al 10 ÷ 15 % con acqua secondo le necessità. Mescolare accuratamente la pittura prima di metterla in opera;
- la seconda mano di pittura deve essere posta in opera non prima di 4 ÷ 5 ore dalla posa della prima mano;
- non applicare sotto pioggia o su superficie bagnata.

### **Resa:**

- fissativo 150 ÷ 200 gr/mq in funzione del grado di assorbimento della parete
- pittura 300 gr/mq per ogni strato, in funzione del grado di assorbimento della parete

**Confezione : 16 litri**

**Voce di capitolato**

Pulire accuratamente i supporti da trattare, applicare il FISSATIVO specifico per la idropittura diluito al 100 % con acqua, applicare due mani a pennello o a rullo di idropittura con effetto satinato semiopaco tipo SUPERSATINATO® della RAZZANELLI HYDRATITE s.r.l.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE I TECNICI DELLA RAZZANELLI HYDRATITE s.r.l.**

L'azienda è unicamente responsabile della qualità del prodotto. L'applicazione del prodotto non eseguito secondo le conformità descritte e secondo giusta regola d'arte, declina ogni responsabilità l'Azienda sui risultati ottenuti.

La buona qualità del prodotto non dispensa il cliente dalla responsabilità della giusta conservazione, della verifica della qualità, della messa in opera secondo giusta regola d'arte e di valutarne l'idoneità in funzione dell'uso e degli scopi voluti.

Tutti i consigli da noi forniti verbalmente o per iscritto o in qualità di prova, hanno valore esemplificativo sulle tematiche in oggetto e non costituiscono un impegno da parte dell'azienda.